

DATENBLATT Holz/Stein Design-Paneel

VISTA BETON-OPTIK

Das Produkt

Das VISTA Beton-Optik-Paneel ist eine wasserbeständige Verbundplatte, die speziell für den Außenbereich geeignet ist. Die Oberseite besteht aus einer flexiblen, mineralischen VISTA-Beschichtung, die je nach Dekor eine Stärke von ca. 1–3 mm aufweist. Das Paneel ist sehr langlebig, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und verrottet nicht. Es eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen Wasserbeständigkeit das Hauptkriterium ist.

Muster dieses Minerals zeigen nur das allgemeine Aussehen und können niemals die Eigenschaften von Farbe, Textur, Struktur und Gefüge vollständig vereinen. Unterschiede jeglicher Art sowie Lufteinschlüsse sind kein Grund für Reklamation. Ein geringer Verzug kann nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Eigenschaften

- + Originale Haptik und Optik mit dreidimensionaler Tiefenstruktur
- + Hohe Witterungsbeständigkeit
- + Extrem robust
- + Unempfindlich gegen Flecken und Abrieb
- + Dauerhafte Beschichtung mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften
- + Nicht brennbar
- + Problemlos mit allen herkömmlichen hartmetallbestückten Tischlerwerkzeugen zu bearbeiten

Reinigung und Pflege

Die VISTA Beton-Oberfläche sollte bedarfsorientiert, entweder täglich oder in längeren Intervallen gereinigt werden. Loser Schmutz kann mit einem nebelfeuchten Tuch entfernt werden. Bei stärkerer Verschmutzung mit anhaftenden Verunreinigungen kann die Oberfläche effektiv mit einer Lösung aus Spülmittel und Wasser gereinigt werden.

Helle oder dunkle Oberflächen, insbesondere strukturierte, können häufigere Pflegemaßnahmen erfordern, besonders wenn sie stark frequentiert werden oder direkten Zugang von außen haben, da Schmutz auf ihnen stärker sichtbar ist. Je nach Struktur ist es notwendig, ein Tuch zu verwenden und ausreichend Druck auszuüben, um die Oberfläche sauber zu halten.

Bitte beachten Sie, dass Flecken am leichtesten entfernt werden, wenn sie schnell beseitigt werden. Wenn Flecken längere Zeit auf der Oberfläche verbleiben, können Rückstände die Verwendung eines speziellen Reinigungsmittels erforderlich machen. Auf keinen Fall dürfen Flusssäure oder flusssäurehaltige Reinigungsmittel verwendet werden.